

www.logiba.com

LOGIBA
Before the light

Şimdi otomasyon çok kolay

LOGIBA
Before the light

www.logiba.com



Fabrikalar



Ofisler ve Çalışma Alanları



Mağazalar ve Showroomlar



Depolar



Bahçeler



Okullar ve Binalar



KABLOSUZ KONTROL SİSTEMİ

Ekonomik otomasyon çözümünüz





RF Kumanda

- Model No : RFR01
* Şık tasarım
* 2.4 GHz ISM bandında haberleşme
* 3 adet AA pil ile çalışma
* 115 x 68 x 22 mm



RF Modem

- Model No : RFM01
* Raya monte edilebilir
* Çalışma gerilimi : 12-24 VDC
* 2.4 GHz ISM bandında haberleşme
* Modüller arası RS485 haberleşme
* 105 x 91 x 59 mm



Açma / Kapama Modülü

- Model No : MODULE01-O8
* Raya monte edilebilir
* 8 ayrı çıkış
* Resistif yükte 16A, kapasitif ve indüktif yükte 5A'e kadar akım taşıma
* Modül üzerindeki tuşlarla çıkışların kontrolü
* Çalışma gerilimi : 12VDC
* 158x91x59



Buton Modülü

- Model No : MODULE01-I4-8 /
MODULE01-I16CH /
MODULE01-I8L
* Mevcut butonlara uyumlu
* Çalışma gerilimi : 24VDC
* Buton lamba çalışma gerilimine göre 24VDC veya 220VAC opsiyonu
* 159 x 87 x 60 mm



Sensör Modülü

- Model No : SEN01-I16
* Kuru kontak çıkış veren sensörlerle uyumlu
* Çalışma gerilimi : 24VDC
* 16 adet sensör bağlanabilir.
* 159 x 87 x 60 mm



Kablosuz kontrol ile montaj ve işçilik giderlerini minimuma indirir.

Aydınlatma sistemlerinde 128 linyeye kadar kontrol olanağı sağlar.

Buton bağlantı modülü ile istenilen yerden butonlarla kontrol olanağı verir.

Sensör bağlantı modülü ile istenilen sensörü (hareket, aydınlık, CO2 vb) sisteme dahil edebilir.

Devreye alma işlemi gerektirmez.

Yerli Ürün



RF KUMANDA



RF MODEM



4'lü switch ile 16 adres ayarlama



AÇMA/KAPAMA MODÜLÜ



BUTON MODÜLÜ



SENSÖR MODÜLÜ

16 adet modül bağlantısı
Her modülde 8 çıkış



Endüstriyel Tesisler için Buton Bağlantısı

Kullanılabilecek Sensör Tipleri



Aydınalık Sensörü



Hareket Sensörü



CO₂ Sensörü



Zaman Saati



Sıcaklık ve Nem Sensörü



Kapı ve Pencere Sensörü

KOLAY ÖDEME

Bilinen pahalı otomasyon sistemlerinden farklı olarak düşük maliyetlere kablosuz kontrol sistemi sağlar.

KOLAY KURULUM

Raya kolayca monte edilir. Modüller arası kablo bağlantıları oldukça basittir. Montaj bittikten sonra devreye alma işlemi gerekmez. Endüstriyel tesislerde kontrol butonları istenilen noktaya taşınabilir. Ek kablolama gerektirmez.

KOLAY KULLANIM

Tek kumanda ile tüm sistem kontrol edilir.